

i

Sejldug

Vandtæt eller knyttet - polyester eller HDPE?

Vores standardsolsejl leveres i to typer, begge i meget høj kvalitet og med hver sine fordele.

Solsejl af polyester - 99% vandtætte solsejl - helårssejl

Vores polyester solsejl produceres i offwhite og sort. Polyester solsejlet er formfast, tæt vævet og behandlet, så det er vandtæt.

- Sejlet er 99% vandtæt og skal derfor altid monteres med lidt fald, så vandet kan løbe af det.
- Polyestersejlet er certificeret med UV-801 og har opnået UPF 80+.
- Det svarer til at solsejlet tager 98% af de farlige UV stråler.
- Bør som minimum tages ned ved blæst - gerne hver aften.

Solsejl af HDPE - knyttede solsejl

HDPE sejl er også kendt som australske sejl. Det er de, fordi sejltypen først blev brugt i australiens hårde klima, og HDPE sejlets egenskaber er tilpasset dertil.

- HDPE sejl er meget velegnet til fritliggende placeringer, hvor der er stærk blæst.
- Det er praktisk, hvis man ikke har mulighed for at tage solsejlet ned, når det blæser. Det bør dog tages ned i kraftigt blæsevejr.
- HDPE solsejl er knyttede, det betyder at større mængder vand vil løbe igennem solsejlet - mindre vandmængder vil dog blive ledt af sejlet, såfremt det er monteret med fald.
- HDPE sejlene er certificerede med UV-801 og har opnået UPF 15.
- Det svarer til at solsejlet tager 90% af de farlige UV stråler.

Specialsyede solsejl

Mange ønsker solsejl, der passer præcist efter deres mål. Vi leverer specialsyede solsejl i ægte sejlerduk kvalitet.

Kontakt din salgskonsulent for råd og vejledning og indhent et godt tilbud på solsejl.



Polyester - vandtæt



HDPE - knyttet

i

NYHED

NYHED

Nu med dobbelt øskner, så solsejlet kan højdereguleres.



Beslag og stolper til solsejl

Standard beslagsæt

Sættet består af øskener, rebklemmer og snor.

På hver stolpe monteres 2 stk. øskner og 1 rebklemme. Solsejlet strammes op ved at føre snoren igennem øsken og ned i rebklemmen.

Beslagsæt til solsejl

10012

1 sæt til et firkantet sejl 490,-

10013

1 sæt til et trekantet sejl . . . 390,-

